

レンタルします!

NETIS登録番号：QS-210024-A

手洗いで使用した水を浄水し、再利用!

循環式手洗いユニット

A K T / O

アクティオ

- 100V電源があれば、
どこでも設置・使用が可能!
- RO(逆浸透膜)を採用!



- 場所を選ばずに**手洗い可能**
- 各現場の**衛生環境整備**に
- 給排水の手間が**激減**
- 新型コロナウイルス
感染症拡大**防止対策**にも

水がひけない・排水が出せない・水の運搬が難しい場所で大活躍!!



土木



建築



道路



シールド

※飲み水としては使用できません。

製品の特徴

- 石鹼を使って**手洗い可能**
- 独自の浄水・殺菌機能を搭載



- 環境を配慮した**エコな製品**
- 水を循環させて再利用、排水の手間も軽減



- ワンプッシュ蛇口で**衛生的**
- 最低限の接触で手洗いが可能



- ポータブル型で**設置がカンタン**
- 工事や現状復帰の手間を気にせず設置！



諸注意事項

⚠ろ過フィルターの性能維持の為下記の行為はお控えください。

- 食器・弁当箱を洗う
 - ハケ等の塗料用具を洗う
 - たん・つばを吐く
 - 工具を洗う
 - 油を流す
 - 泥を流す
- ※ご協力をお願い致します。

消耗品



オイル吸着シート



カーボンパック



バックフィルター5μ

二週間に一回交換※3



プレカーボン
フィルター



10インチ0.5μ
セディメントフィルター



20インチ0.5μ
セディメントフィルター

一週間に一回交換※3

製品の仕様

商品コード	JDC 00060 001	
型式	MYZ O-20 Plus	
電源 (V)	AC100 (50Hz / 60Hz)	
消費電力 (W)	定格600	
基準造水量	40~60ℓ/h前後	※1
	0.7~1ℓ/m前後	※1
浄水TDS (ppm)	1~50	※1
	※水道法が定める水質基準項目をクリア	※2
寸法 (L×W×H) (mm)	550×1,200×1,260	
乾燥重量 (kg)	約90	

※1 原水の性状により変動します。 ※2 飲料水としてはご利用できません。

※3 原水の性状によりフィルター交換サイクルは早まります。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

