

LED投光機



- 省エネで環境にやさしい照明です。
- LED照明をリフレクターに反射させることにより広い範囲を照らします。
- 再点灯が瞬時に可能です。
- 低温環境でも、発光効率が変わりません。
- 消費電力が少ないため、他の機器電源にも利用が可能です（最大2.2kW）。

商品コード	AFZ 40301		
出力	(W×灯)	400×4	
周波数	(Hz)	50/60	
ランプ	LEDライト		
LEDモジュール (1灯あたり)	電源規格	DC33V 3.2A (定電流)	
	消費電力	(W)	105
	全光束量	(lm)	10,300
寸法	作業時(L×W×H)	(mm)	1,550×1,600×2,060~4,160
	収納時(L×W×H)	(mm)	1,040×1,030×1,700
乾燥総質量	(kg)	296	

投光機 エンジン搭載式

AF3 20204



AF3 40304



- 塗装工事・下水工事など、あらゆる夜間工事にご使用いただけます。
- ハンドル操作で移動も楽々。ワンタッチ駐車ブレーキ付です。
- ワンタッチアウトリガー、マスト急落下防止安全ストッパーなど使い勝手に配慮しました。

商品コード	AF3 20204	AF3 40304	
出力	(W×灯)	400×2	400×4
周波数	(Hz)	50/60	
メーカー	ヤンマー		
形式	LB230F	LB430F	
投光機	ランプ	メタルハライド	
	全光束 (lm)	76,000	152,000
発電機	出力 (kW)	1.7/2.0	2.7/3.0
	燃料	軽油	
	燃料タンク容量 (L)	15	
	乾燥質量 (kg)	134	146
運転可能時間 (燃料満タン時) (h)	30	20	
寸法	作業時寸法(L×W×H) (mm)	1,040×930×2,060~4,160	1,550×1,600×2,060~4,160
	収納時寸法(L×W×H) (mm)	1,040×930×1,700	1,040×1,030×1,700
乾燥総質量	(kg)	258	296

⚠ 発電機と投光機の同時使用はできません。

防油堤付投光機

AFA 100A0
(バルーンタイプ)



AF3 4A304
(投光機タイプ)



特長



防油堤には、30Lの容量があるので、発電機の燃料とオイル全てをキャッチすることができます。



溜まったオイルや燃料は前方にある廃油ドレンのボールコックを回せば工具無しで簡単に抜くことができます。