

レンタルします！

鉄道工事用機械

# 軌陸バックホー

AKTIO

アクティオ



PC58UUT-5



SK50UR-5

- **高さ自動システム**を設定することで  
**自動停止が可能。架線への接触の心配なし。**
- オプションの**高さ制限ワイヤー**を使用し、  
**二重の制限機能**を持たせることが可能。

商品コード	GF3 02010	
呼称 (m <sup>2</sup> )	0.2	0.2
メーカー	コマツ	コベルコ
型式 <sup>※1</sup>	PC58UUT-5	SK50UR-5
走行速度 (オンレール) (km/h)	30	27.6
最大掘削力 (kN{kgf})	39.2{4,000}	35.4{3,612}
バケット幅 (mm)	608	594
A: 最大掘削高 (mm)	2,945	3,580
性能寸法 B: 最大ダンプ高 (mm)	1,630	2,390
C: 最大掘削深さ (mm)	4,000	2,990
D: 最大掘削半径 (mm)	5,660	5,530

定格出力 (kW/min-1{PS/rpm})	28/2,400{38.1/2,400}	26.3/2,200{36/2,200}
燃料タンク容量 (L)	80	53
全長 L (mm)	5,680	5,820
寸法 全幅 W (mm)	2,380(狭軌)	2,380(狭軌)
全高 H (mm)	2,750	2,600
レールゲージ(狭軌・中間軌・標準軌)(mm)	1,067・1,372・1,435	1,067・1,372・1,435
後方旋回半径 (mm)	1,035	980
質量 (kg)	6,960	8,400

◎0.25m<sup>2</sup>もございます。◎クレーン仕様もございます。

※バケット幅はサイドカッターを含みます。※性能寸法のA・Bは4mの高さ制限時になります。

※1 JR東日本型式認定番号 PC58UUT-5:KO-01-017改、SK50UR-5:KC-01-002改

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

