

レンタルします！

鉄道工事用機械

# 軌陸バックホー

AKT/O

アクティオ



PC58UUT-6



PC78UUT-10

- **緊急用補助エンジン搭載**で緊急時にも安心。
- **クローラ走行自動変速機能**や**自動駐車ブレーキ**等の安全機構を搭載。

商品コード	GF3 02010	GF3 02510
呼称 (m <sup>2</sup> )	0.2	0.25
メーカー	コマツ	
型式 <sup>※1</sup>	PC58UUT-6	PC78UUT-10
走行速度 (オンレール) (km/h)	30	
最大掘削力 (kN{kgf})	39.2{4,000}	61.3{6,250}
バケット幅 <sup>※2</sup> (mm)	680	750
最大掘削高 <sup>※3</sup> (mm)	2,945	2,820
性能寸法		
最大ダンプ高 <sup>※3</sup> (mm)	1,630	1,345
最大掘削深さ (mm)	3,980	
最大掘削半径 (mm)	5,675	6,255

定格出力 (kW/min <sup>-1</sup> {PS/rpm})	27.7/2,400 {37.7/2,400}	48.8/1,950 {66.4/1,950}
燃料タンク容量 (L)	63	86
全長 L (mm)	5,755	6,375
寸法 全幅 W (mm)	2,355	2,475
全高 H (mm)	2,635	2,745
対応軌道幅 (mm)	1,067・1,372・1,435	
後方旋回半径 (mm)	1,070	1,345
質量 (kg)	7,350	10,900

◎0.2m<sup>2</sup>はコベルコ製もございます。◎クレーン仕様もございます。  
※1 JR東日本型式認定番号 PC58UUT-6:KO-01-021改、PC78UUT-10:KO-01-020改  
※2 サイドカッターを含みます。 ※3 4mの高さ制限時になります。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

