

レンタルします！

充電式バッテリー工具 4輪運搬車

A K T / O

アクティオ

災害時にも活躍！ 重い荷物をラクラク運搬



フレームサイズが変更可能
パイプフレーム仕様



ダンプバケット仕様

土・砂利等の運搬にも使用可能

- **最大積載量300kg** ※傾斜3度以上では180kg
- **最大登坂能力12度で坂道でもぐんぐん進む**
- **18Vバッテリーが最大4個搭載可能**
- **スイッチの切替で
走行可能距離・使用可能時間が2倍に**
- **バケットを持ち上げられる「簡単荷下ろし機能」搭載**

水道ホースで丸洗いが可能

雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」と防水保護等級「IPX4」を採用。

※雨の中での使用等に耐える製品仕様ですが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。



上下可動式、ダブルリヤタイヤ

幅狭の小径タイヤが上下に可動し、地面の凹凸に追従。左右駆動輪が安定して接地。直進走行時やトラック荷台への積載時に便利なロック付。



◎ご使用には別途レンタル品のバッテリーパックが必要です。



商品コード	ZQ1 00002
呼称	18V(6Ah)×2個+充電器2口



商品コード	ZQ1 00004
呼称	18V(6Ah)×4個+充電器2口

商品コード	LCE 03032 001	LCE 03042 001
型式	CUA600DZM	CUA600DZL
仕様	パイプフレーム仕様	ダンプバケット仕様
電圧 (V)	36(18V×2個)	
最高速度 (km/h)	前進:1.5/3.5/5.0 後進:1.0	
走行可能距離 (km)	3.6(18V×2個使用時)	
使用可能時間 (min)	50(18V×2個使用時)	
最小回転半径 (mm)	1,150(前輪を軸に回転した場合の最外径)	
最大登坂能力 (度)	12	
最大積載量 平地 (kg)	300	
最大積載量 傾斜地 (kg)	180(斜度3度~12度)	
防じん・防水保護等級	IPX4	
寸法 全長L (mm)	1,450~1,600	1,480
寸法 全幅W (mm)	730~1,080	730
寸法 全高H (mm)	820~1,030	
質量 (kg)	119	122

株式会社 **アクティオ**



<https://www.aktio.co.jp>