

レンタルします！

モータ駆動による屋外設置型

電動ドライコンプレッサ

AKT/O

アクティオ



- クリーンで静かな
モータ駆動タイプ
- 防雨構造により、
屋外でも使用可能

- 住宅街、夜間作業、トンネル工事など騒音や排ガスの気になる現場に
- 圧縮空気中の水分を除去するドライヤーを標準装備

商品コード	BA7 015AA	BA7 022AA	BA7 037AA	BA7 075AA
呼称（定格出力） （kW）	15	22	37	75
メーカー	北越工業			
型式	SMS15ERD	SMS22RD	SMS37RD	SMS75RD
吐出空気量 （m ³ /min）	2.65	4.1	6.9	13.9
吐出圧力 （MPa {kgf/cm ² })	0.7 {7.1}			
コンプレッサ油量 （L）	9	11	20	42
エアコックサイズ・数量	25A	25A・1ヶ 20A・1ヶ	40A・1ヶ 20A・1ヶ	50A・1ヶ 20A・2ヶ
周波数 （Hz）	50/60			
電圧 （V）	200/200・220			
始動方式	直入		人-△	
騒音値* [dB (A)]	59		60	61
寸法（L×W×H） （mm）	1,320×700×1,310	1,900×910×1,250	2,110×1,030×1,380	2,590×1,250×1,690
乾燥質量 （kg）	485	850	1,195	1,900

※騒音値は正面（操作側）機側1.5m、高さ1.0m、全負荷運転時、無響音室条件に換算した値です。

設置環境（周囲の反響の影響等）により、実際の据付状態では表示値より大きくなります。また、容量制御運転時には変動します。

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

